



CE 11



C 150 H



C 500 H



C 350 H



C 250 H

MODELOS							
C 11 M	1.300	2,66	22	3,485	1,39	2.050	4x2
C 150 H	1.500	3,30	23,5	3,63	1,26	2.600	4x2/4x4
C 200 H	2.000	3,30	37,5	4,24	1,78	3.800/3.900	4x2/4x4
C 250 H	2.500	3,30	45,4	4,245	1,81	4.200/4.300	4x2/4x4
C 350 H	3.500	3,36	48,1	4,5	1,95	5.400	4x2/4x4
C 400 H	4.000	3,6	63/86	5,48	3,3	8.350	4x2/4x4
C 500 H	5.000	3,6	63/86	5,48	3,3	8.850	4x2/4x4
C 600 H	6.000	3,6	74,5/101	5,83	3,65	10.170	4x2/4x4

Una gama de 10 modelos capaces de superar superficies irregulares y difíciles. Capacidades de carga de 0,7/1,3/1,5/2,2/2,8 o 3,2 tn; mínimo peso total para maniobrar sin hundirse en terrenos blandos para mover con gran estabilidad grandes cargas; modelos con transmisión mecánica o con transmisión hidrostática de gran rendimiento; tracción 4 x 2 con un mínimo radio de giro o tracción 4 x 4 para superar todo tipo de terrenos; mástiles de mínima altura total para acceder a sótanos, invernaderos o mástiles triplex de gran altura de elevación; amplia gama de accesorios (cabina cerrada con calefacción, palas hidráulicas, ruedas de base ancha, mástiles de diferentes alturas, etc.).

El sistema de tracción total permanente COMPEN®, patente de AUSA, incorporado en la C 150 H, C 200 H, C 250 H, y C 350 H compensa y limita eficazmente los sobreesfuerzos generados en maniobras de giro pequeño por la tracción integral.